



Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa Ex Ex 95 SB

Cechy użytkowe/Opcje:

- Strefa Ex 1 i 21
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Podwójna izolacja
- Połączane styki dostępne na życzenie
- Przedział kablowy, przepust kablowy M20 x 1.5
- Zasada montażu zgodna z EN 50047
- Napęd może być obracany 4 x 90°
- Dostępna wersja z otworem w wałku \varnothing 9.5 mm lub \varnothing 10 mm
- Oś aktywująca może być obracana o 360°
- Dostępna wersja specjalna tylko do strefy pyłowej Ex 22
- Prosimy o określenie w zamówieniu międzynarodowych wymagań certyfikacyjnych!

Dane techniczne

Normy	EN 60947-5-1; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Obudowa	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, udaroodporne, PA 66, samogasnące UL 94-V0
Moment obrotowy dokręcania śrub	Śrubki mocujące pokrywę: maks. 1.2 ... 1.3 Nm, śruby pokrywy: maks. 0.5 ... 0.6 Nm
Typ wyłącznika	Typ 1
Poziom kodowania	brak kodowania
Stopień ochrony	IP67 zgodnie z IEC/EN 60529
Materiał styków	srebro
System łączeniowy	Przełączanie powolne, zestyki rozwierne z otwarciem wymuszonym \ominus
Elementy łączeniowe	Zestyki 1 rozw./1 zw., 2 rozwierne lub 1 rozw./1 zw. zachodzące, typu Zb
Przyłącze	zaciski śrubowe
Przekrój przewodu	maks. 1.5 mm ² (łącznie z tulejkami kablowymi)
Przepust kablowy	1 x M20 x 1.5 dla przewodu o średnicy 5 ... 9 mm
B _{10d} (Obciążenie 10 %)	2 miliony
T _M	maks. 20 lat
U _{imp}	4 kV
U _i	250 V
I _{the}	6 A
I _e /U _e	6 A/250 VAC; 0.25 A/230 VDC
Kategoria użytkowania	AC-15; DC-13
Maks. obciążalność bezpiecznika	6 A gG/gN bezpiecznik zwłoczny

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa Ex Ex 95 SB

Dane techniczne

Temperatura otoczenia	-20 °C ... +60 °C
Trwałość mechaniczna	> 1 milion operacji
Energia uderzenia	maks. 7 J
Oznakowanie Ex	II 2G Ex de IIC T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP67 IECEX Ex de IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
Atesty	DMT 01 ATEX E 118 IECEX BVS 14.0018X

Szczegóły zamówieniowe



Przełączanie powolne
Zestyki 1 rozw./1 zw.

Typ
Ex 95 SB 1Ö/1S - 9,5 mm
Ex 95 SB 1Ö/1S - 10 mm

Nr katalogowy
1050056
1178675



Przełączanie powolne
Zestyki 2 rozw.

Typ
Ex 95 SB 2Ö - 9,5 mm
Ex 95 SB 2Ö - 10 mm

Nr katalogowy
1050455
1167632



Przełączanie powolne
Zestyki 1 rozw./1 zw.
z zestykami zachodzącymi

Typ
Ex 95 SB UE - 9,5 mm
Ex 95 SB UE - 10 mm

Nr katalogowy
Na życzenie
Na życzenie

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa Ex Ex 95 SB

Akcesoria

Łącznik uniwersalny K2 4883

Typ
Łącznik uniwersalny K2

Nr katalogowy
1169834



Zawias stały F 4885

Typ
Zawias stały F

Nr katalogowy
1169835



Zawias regulowany L 4887

Typ
Zawias regulowany L

Nr katalogowy
1169836

